



防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ

基材	ポリ塩化ビニル
テープ厚み	0.4mm
粘着剤	合成ゴム系粘着剤
粘着力	N/10mm(2.22/10mm)
適用上限温度	60℃

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用ビニールテープ。丈夫で適度な伸びがあり巻き付けやすく、また粘着力が強く防食性に優れています。

電食に対しても高い効果があります。

用途

- ガス管、水道管の地上立上がり部の保護防食
- 小口径管の直管部、接続部の保護防食
- 石油、原料ガス等の輸送管の保護
- 電鉄沿線、高圧線電柱近くの各種埋設管の電食防止

エスロンテープ No.340は、化学的に安定した塩化ビニルベースにゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで酸やアルカリに対しても抵抗性が優れており防食材料として最適です。

その上、粘着力が強いので施工やすく、防水性、耐電氣的性質にも優れているので電食に対しても顕著な効果を示します。

エスロンテープ#340は、JIS Z 1901に準拠しております。
(J I S マーク表示制度 認証番号 JQ0307085DK)

サイズ (mm幅×M巻)	色	品番	ケース 入数	JAN (45-62126)
25×10	クロ	V340K1N	120巻	584049
50×10		V340K2N	60巻	584056
75×10		V340K3N	45巻	584063
100×10		V340K4N	30巻	584070
25×10	ギン	V340S1N	120巻	584124
50×10		V340S2N	60巻	584131
75×10		V340S3N	45巻	584148
100×10		V340S4N	30巻	584155
25×10	アオ	V340A1N	120巻	584001
50×10		V340A2N	60巻	584018
25×10	アイボリー	V340W1N	120巻	584858
50×10		V340W2N	60巻	584865
50×10	ソラ	V340L2N	60巻	584094
50×10	ミドリ	V340M2N	60巻	584117