



注記 1) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

| カタログ品番 | 社内品番 | Aねじ | 樹脂管 適用 | L1 | L2 | H | φd1 | φD | φd2 | B六角 | C二面幅 |
|---------------|------------------|-------|---|--------|--------|--------|------|------|------|-----|------|
| GBW1-1313M-S | VREW1-1313MAA-S | G 1/2 | 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM) | (85.5) | (44) | (65.5) | 11.5 | 17 | 10 | 24 | 25 |
| GBW1-1320M-S | VREW1-1320MAA-S | G 3/4 | 13A 水道用架橋ポリエチレン管 (M種 XM) ポリブテン管 (J種) | | | | | | | 27 | |
| GBW1A-1613M-S | VREW1A-1613MAA-S | G 1/2 | 16A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM) | (92) | (48) | (67.5) | 14.5 | 21.5 | 12.5 | 24 | 28 |
| GBW1A-1620M-S | VREW1A-1620MAA-S | G 3/4 | | | | | | | | 27 | |
| GBW1C-1613M-S | VREW1C-1613MAA-S | G 1/2 | 16A ポリブテン管 (J種) | (92) | (48) | (67.5) | 15 | 22 | 12.5 | 24 | 28 |
| GBW1C-1620M-S | VREW1C-1620MAA-S | G 3/4 | | | | | | | | 27 | |
| GBW1A-2020M-S | VREW1A-2020MAA-S | G 3/4 | 20A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM) | (98.5) | (54.5) | (67.5) | 18 | 27 | 12.5 | 27 | 28 |
| GBW1C-2020M-S | VREW1C-2020MAA-S | G 3/4 | 20A ポリブテン管 (J種) | (98.5) | (54.5) | (67.5) | 18.5 | 27 | 12.5 | 27 | 28 |

| 部番 | 部品名称 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|-----------------|---------------|----|---------|
| 15 | シール | | 1 | |
| 14 | ロックリング | SUS | 2 | |
| 13 | スパーサー | C3604BD | 1 | |
| 12 | インゴア | CAC406C | 1 | |
| 11 | リング | EPDM | 1 | |
| 10 | 押輪 | C3604BD | 1 | メッキ |
| 9 | リング | EPDM | 2 | |
| 8 | ボールシート | PTFE | 2 | |
| 7 | ボール | C3604BD | 1 | メッキ |
| 6 | ハンドル | POM (A s s y) | 1 | 色:白 |
| 5 | リング | EPDM | 2 | |
| 4 | スピンドル | 耐硫酸鉛黄銅棒 | 1 | |
| 3 | 逆止弁 | A s s y | 1 | 主材質:POM |
| 2 | 逆止弁付BVキャップ | C3771BE | 1 | メッキ |
| 1 | 逆止弁付WLJボールバルブ本体 | C3771BE | 1 | メッキ |

| 製品図面 | 第三角法 | 品名 | カタログ品番 | 社内品番 |
|--------|------|--------|---------------|------|
| ○ ONDA | 株式会社 | オンダ製作所 | CBW1型(逆止弁付)BV | 左記 |
| | | | WLJxGねじ | 左記 |

製品の改良及び諸般の事情により品番、仕様、寸法など変更、製造中止を予告なく行うことがあります。