



被覆厚5mm

	カタログ品番	社内品番	呼び径	φD1	φd	t1	(φD2)	t2	L (m)	被覆材色
	PEX13C-PB5-Y30	PX13-PB5-Y30	13	17 _{±0.15}	12.8 _{±0.25}	2.1 _{±0.2}	28	5	30	ブルー
	PEX13C-PP5-Y30	PX13-PP5-Y30								ピンク
	PEX13C-PB5-Y60	PX13-PB5-Y60								60
	PEX13C-PP5-Y60	PX13-PP5-Y60							ピンク	
	PEX13C-PW5-Y60	PX13-PW5-Y60							ホワイト	
	PEX16C-PB5-Y30	PX16-PB5-Y30	16	21.5 _{±0.15}	16.2 _{±0.25}	2.65 _{±0.25}	33		30	ブルー
	PEX16C-PP5-Y30	PX16-PP5-Y30								ピンク
	PEX16C-PW5-Y30	PX16-PW5-Y30								ホワイト
	PEX16C-PB5-Y60	PX16-PB5-Y60							60	ブルー
	PEX16C-PP5-Y60	PX16-PP5-Y60								ピンク
	PEX20C-PB5-Y30	PX20-PB5-Y30	20	27 _{±0.15}	20.5 _{±0.3}	3.25 _{±0.25}	38		30	ブルー
	PEX20C-PP5-Y30	PX20-PP5-Y30								ピンク
	PEX20C-PW5-Y30	PX20-PW5-Y30								ホワイト

被覆厚10mm

	カタログ品番	社内品番	呼び径	φD1	φd	t1	(φD2)	t2	L (m)	被覆材色
	PEX13C-PB10-Y30	PX13-PB10-Y30	13	17 ±0.15	12.8±0.25	2.1 ±0.2	38	10	30	ブルー
	PEX13C-PP10-Y30	PX13-PP10-Y30								ピンク
	PEX13C-PW10-Y30	PX13-PW10-Y30								ホワイト
	PEX16C-PB10-Y30	PX16-PB10-Y30	16	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	43		30	ブルー
	PEX16C-PP10-Y30	PX16-PP10-Y30								ピンク
	PEX16C-PW10-Y30	PX16-PW10-Y30								ホワイト
	PEX20C-PB10-Y30	PX20-PB10-Y30	20	27 ±0.15	20.5±0.3	3.25±0.25	48		30	ブルー
	PEX20C-PP10-Y30	PX20-PP10-Y30								ピンク
	PEX20C-PW10-Y30	PX20-PW10-Y30								ホワイト

2) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

呼び径16、20はJIS K6769 PN15 M種 XMのJIS製品認証品です

注記 1) 呼び径13はJIS K6769 PN15 M種 XM ・ JIS K6787 M種 XMのJIS製品認証品、

3	管端保護キャップ	軟質PE	2	
2	被覆材	ポリエチレンフォーム	—	
1	架橋ポリエチレン管	架橋PE	—	
部番	部 品 名 称	材 質	個数	備 考
製品図面 第三角法		品 名	被覆付イーザーカポリパイプW	カタログ品番 上記
⑤ ONDA 株式会社 オンダ製作所		目印付き架橋ポリエチレン管	社内品番 上記	